

soft touch



vertikale Anwendungen

Typische Anwendung:

Möbel, Profilmantelung und Flächenkaschierung mit PUR-Verklebung

Dekore und Farben:

Weiß & Schwarz

Arbeitsbreite:

bis max. 1.360 mm

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
D-39291 Möckern

Tel.: +49 (0) 39 221 978 - 0
Fax: +49 (0) 39 221 978 - 97
E-Mail: zentrale@lamine.de
www.lamine.de

witAtone

Exquisite Oberflächen

Die WITAtone *soft touch* Oberfläche ist mit ihrem hochwertigen, dekorativen und haptisch ansprechenden Design die perfekte Ergänzung für den Innenausbau. Das spezielle Acrylharz-Lacksystem stattet die Oberfläche mit einer samtigen Haptik und einer Optik nahezu frei von Reflexionen aus.

Features:



SOFT
TOUCH



ANTI-
FINGERPRINT



HITZE-
BESTÄNDIG



ULTRA
MATT

technisches Daten- blatt

Farben	Weiß	Schwarz
Grammatur / Gewicht g/m ² (*)	~ 150	~ 150
Kratzbeständigkeit EN 438-2:2019 EN 438-2:2019	1 N Grad 2	1 N Grad 2
Abriebbeständigkeit EN 438-2:2019	IP Umdr. ~ 200	IP Umdr. ~ 200
Glanzgrad 60° Winkel	~ 5	< 3
Chemikalienbeständigkeit EN 438-2:2019	Gruppe 1, 3 Grad 5 Gruppe 2 Grad 3	Gruppe 1, 2, 3 Grad 5
Chemikalienbeständigkeit DIN 68861-1:2011	1C	1A
Radius mm	≥ 3	≥ 3
Träger-Folie Typ	PET	PET
Wasserdampfbeständigkeit EN 438-2:2019	Grad 5	Grad 5
Mikrokratzbeständigkeit EN 438-2:2019	Klasse 4	Klasse 4

Alle verwendeten Lacke sind frei von Lösungsmittel und Formaldehyd.

WITAtone

* Für die Anpassung der Oberflächenqualität während des Produktionsprozesses behält sich DTS das Recht vor, das Beschichtungsgewicht zu variieren. Alle technischen und optischen Parameter werden auch bei Variationen des Schichtgewichtes oder der Schichtdicke erfüllt. Die Werte gelten ohne DTS Release-Film.

Bitte beachten Sie die WITAtone Lagerungs- und Handlungsempfehlungen.

Produktzusammensetzung

Substrat:	Unifarbige Folien
Beschichtung:	Transparente ESH-Lacke