

perfect touch



vertikale Anwendungen

Typische Anwendung:

Möbel und Flächenkaschierung mit PUR-Verklebung

Dekore und Farben:

Schwarz (Weiß auf Anfrage)

Arbeitsbreite:

bis max. 1.360 mm

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
D-39291 Möckern

Tel.: +49 (0) 39 221 978 - 0
Fax: +49 (0) 39 221 978 - 97
E-Mail: zentrale@lamine.de
www.lamine.de

witAtone

Exquisite Oberflächen

Die WITAtone *scrambled* Oberfläche ist mit ihrem hochwertigen, dekorativen und haptisch ansprechenden Design die perfekte Ergänzung für den Innenausbau. Das spezielle Acrylharz-Lacksystem stattet die Oberfläche mit einer extrem kratzbeständige und robuste Naturstruktur aus.

Features:



KRATZ-RESISTENT



ANTI-FINGERPRINT



HITZEBESTÄNDIG



EINFACH ZU REINIGEN

technisches Daten- blatt

Farben **schwarz**

Grammatur / Gewicht g/m ² (*)	~ 136
Kratz- beständigkeit EN 438-2:1991 EN 438-2:2019	10 N Grad 5
Glanzgrad 60° Winkel	~ 6
Chemikalien- beständigkeit EN 438-2:2019	Gruppe 1, 2, 3 Grad 5
Chemikalien- beständigkeit DIN 68861-1:2011	Gruppe 1A, Grad 5
Träger-Folie Typ	PET
Wasserdampf- beständigkeit EN 438-2:2019	Grad 5
Mikrokratzen- beständigkeit EN 438-2:2019 Verfahren B	Klasse 4

WITAtone

* Für die Anpassung der Oberflächenqualität während des Produktionsprozesses behält sich DTS das Recht vor, das Beschichtungsgewicht zu variieren. Alle technischen und optischen Parameter werden auch bei Variationen des Schichtgewichtes oder der Schichtdicke erfüllt. Die Werte gelten ohne DTS Release-Film.

Bitte beachten Sie die WITAtone Lagerungs- und Handlungsempfehlungen.

Produktzusammensetzung

Substrat:	Unifarbige Folien
Beschichtung:	Transparente ESH-Lacke

Alle verwendeten Lacke sind frei von Lösungsmittel und Formaldehyd.