

perfect touch



vertikale Anwendungen

Typische Anwendung:
Möbel und Flächenkaschierung
mit PUR-Verklebung

Dekore und Farben:
Schwarz (Weiß auf Anfrage)

Arbeitsbreite:
bis max. 1.375 mm

DTS Systemoberflächen GmbH
Arnold-Dammers-Weg 2
D-39291 Möckern

Tel.: +49 (0) 39 221 978 - 0
Fax: +49 (0) 39 221 978 - 97
E-Mail: zentrale@laminate.de
www.laminate.de

witatone

Exquisite Oberflächen

Die WITAtone *scrambled* Oberfläche ist mit ihrem hochwertigen, dekorativen und haptisch ansprechenden Design die perfekte Ergänzung für den Innenausbau. Das spezielle Acrylharz-Lacksystem stattet die Oberfläche mit einer extrem kratzbeständige und robuste Naturstruktur aus.

Features:



KRATZ-
RESISTENT



ANTI-
FINGERPRINT



HITZE-
BESTÄNDIG



EINFACH ZU
REINIGEN

technisches Daten- blatt

September 2025

Farben schwarz

Grammatur/ Gewicht g/m ² (*)	~ 136
---	-------

Kratz- beständigkeit EN 438-2:1991	4,5 Newton (**)
--	-----------------

Glanzgrad 60° Winkel	~ 6
--------------------------------	-----

Chemikalien- beständigkeit EN 438-2:2019	Gruppe 1, 2, 3 Grad 5
--	--------------------------

Chemikalien- beständigkeit DIN 68861-1:2011	Gruppe 1A, Grad 5
---	----------------------

Träger-Folie Typ	PET
-----------------------------	-----

Wasserdampf- beständigkeit EN 438-2:2019	Grad 5
--	--------

Mikrokratz- beständigkeit EN 438-2:2019	Klasse 4
---	----------

Verfahren B

WITAtone

(*) Für die Anpassung der Oberflächenqualität während des Produktionsprozesses behält sich DTS das Recht vor, das Beschichtungsgewicht zu variieren. Alle technischen und optischen Parameter werden auch bei Variationen des Schichtgewichtes oder der Schichtdicke erfüllt. Die Werte gelten ohne DTS Release-Film.

(**) PUR verklebt auf HDF geprüft durch das unabhängige Institut, EPH Dresden.

Bitte beachten Sie die WITAtone Lagerungs- und Handlungsempfehlungen.

Produktzusammensetzung

Substrat:	Unifarbe Folien
Beschichtung:	Transparente ESH-Lacke