

# soft touch



## vertikale Anwendungen

**Typische Anwendung:**  
Möbel, Profilummantelung und  
Flächenkaschierung mit PUR-  
Verklebung

## Dekore und Farben:

Weiß & Schwarz

## Arbeitsbreite:

bis max. 1.360 mm

DTS Systemoberflächen GmbH  
Arnold-Dammers-Weg 2  
D-39291 Möckern

Tel.: +49 (0) 39 221 978 - 0  
Fax: +49 (0) 39 221 978 - 97  
E-Mail: [zentrale@laminate.de](mailto:zentrale@laminate.de)  
[www.laminate.de](http://www.laminate.de)

# witatone

## Exquisite Oberflächen

Die WITAtone *soft touch* Oberfläche ist mit ihrem hochwertigen, dekorativen und haptisch ansprechenden Design die perfekte Ergänzung für den Innenausbau. Das spezielle Acrylharz-Lacksystem stattet die Oberfläche mit einer samtigen Haptik und einer Optik nahezu frei von Reflexionen aus.

## Features:



## technisches Daten- blatt

September 2025

Farben	Weiß	Schwarz
<b>Grammatur/ Gewicht</b> g/m <sup>2</sup> (*)	~ 150	~ 150
<b>Kratz- beständigkeit</b> EN 438-2:2019	1 Newton	1 Newton
<b>Abrieb- beständigkeit</b> EN 438-2:2019	IP Umdr. ~ 200	IP Umdr. ~ 200
<b>Glanzgrad</b> 60° Winkel	~ 5	< 3
<b>Chemikalien- beständigkeit</b> EN 438-2:2019	Gruppe 1, 3 Grad 5 Gruppe 2 Grad 3	Gruppe 1, 2, 3 Grad 5
<b>Chemikalien- beständigkeit</b> DIN 68861-1:2011	1C	1A
<b>Biegeradius</b> mm	≥ 3	≥ 3
<b>Träger-Folie</b> Typ	PET	PET
<b>Wasserdampf- beständigkeit</b> EN 438-2:2019	Grad 5	Grad 5
<b>Mikrokratz- beständigkeit</b> EN 438-2:2019	Klasse 4	Klasse 4

**WITAtone**

\* Für die Anpassung der Oberflächenqualität während des Produktionsprozesses behält sich DTS das Recht vor, das Beschichtungsgewicht zu variieren. Alle technischen und optischen Parameter werden auch bei Variationen des Schichtgewichtes oder der Schichtdicke erfüllt. Die Werte gelten ohne DTS Release-Film.

Bitte beachten Sie die WITAtone Lagerungs- und Handlungsempfehlungen.

**Produktzusammensetzung**

Substrat:	Unifarbege Folien
Beschichtung:	Transparente ESH-Lacke